

**XIHE CAIQIAO**

西安西核彩桥实业科技有限公司

火灾探测器

常规型

Fire Detector Conventional type



主要技术指标

名称	点型光电感烟火灾探测器
产品型号	JTY-GD-ZM992
工作电压	15~32VDC
静态电流	≤450uA
报警电流	≤3.5mA
环境温度	-10℃~50℃
相对湿度	5%~95%RH (无凝水)
编码/底座	电子编码/B901
产品认证	CCCF 符合GB4715-2005

名称	点型感温火灾探测器
产品型号	JTY-BD-ZM995
工作电压	15~32VDC
静态电流	≤450uA
报警电流	≤3.5mA
报警温度	63℃
环境温度	-10℃~50℃
相对湿度	5%~95%RH (无凝水)
编码/底座	电子编码/B901
产品认证	CCCF 符合GB4715-2005

名称	点型光电感烟火灾探测器
产品型号	JTY-GD-882
工作电压	15~35VDC
静态电流	≤50uA
报警电流	2mA~80 mA
环境温度	-10℃~50℃
相对湿度	5%~95%RH (无凝水)
编码/底座	非编码/DZ-B801
产品认证	CCCF 符合GB4715-2005

名称	点型感温火灾探测器
产品型号	JTY-BD-885
工作电压	15~35VDC
静态电流	≤50uA
报警电流	2mA~80 mA
报警温度	63℃或者8.3℃/分
环境温度	-10℃~50℃
相对湿度	5%~95%RH (无凝水)
编码/底座	非编码/DZ-B801
产品认证	CCCF 符合GB4715-2005

常规点型火灾探测器包括：感烟、感温、烟温复合，以及独立式感烟、感温型。

彩桥火灾报警控制系统与盛赛尔系列常规火灾探测器全面兼容，构成稳定可靠的消防探测报警系统。



更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部门

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590

www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com

DLIII



版本: V2.0
0011-001

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119